

MOSAICO VERO

CURA E MANUTENZIONE

PRETRATTAMENTO

Prodotto:	FILA PRW200 Protettivo pre-fugatura
Resa:	FILA PRW200 puro 10-15L per 100 mq
Attrezzatura:	Pennellessa, vello spandicera, pompa airless
Procedura:	Applicare FILA PRW200 puro, 1 mano, con pennellessa o con vello spandicera, o con pompa airless in modo uniforme e regolare evitando ristagni superficiali. Applicare con cura anche sui bordi del materiale posato. Il giorno seguente l'applicazione del FILA PRW200 si può eseguire la fugatura.

LAVAGGIO INIZIALE

Prodotto:	FILA PS87 PRO
Resa:	Diluito 1:10 circa 3L per 100 mq
Attrezzatura:	Spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi
Procedura:	Il lavaggio iniziale è l'operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la soluzione di FILA PS87 PRO diluito in dieci parti d'acqua. Raccogliere il residuo con uno straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua. Non utilizzare detergenti acidi perché anche se diluiti possono danneggiare il materiale.

TRATTAMENTO AD EFFETTO NATURALE

Prodotto:	FOB XTREME Protettivo antimacchia per pietra
Resa:	FOB XTREME 10L per 100 mq
Attrezzatura:	Pennellessa e vello spandicera o straccio
Procedura:	Applicare FOB XTREME puro, 1 mano, con pennellessa in modo uniforme e regolare. Massaggiare durante l'applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del prodotto. Rimuovere completamente l'eventuale eccesso di prodotto.

TRATTAMENTO AD EFFETTO TONALIZZANTE

Prodotto:	FILA STONE PLUS Protettivo ravvivante per pietra
Resa:	FOB STONE PLUS 10L per 100 mq
Attrezzatura:	Pennellessa e vello spandicera, spugna
Procedura:	Applicare FILA STONE PLUS puro, 1 mano, con pennellessa in modo uniforme e regolare. Massaggiare durante l'applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del prodotto. Rimuovere completamente l'eccesso.

TRATTAMENTO DI FINITURA PER INTERNI

Prodotto:	Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra: FILA SATIN lucido satinato FILAMATT effetto opaco.
Attrezzatura:	Spandicera, vello spandicera
Procedura:	Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. lasciare asciugare per circa un'ora prima di trafficare il pavimento.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Prodotto:	FILACLEANER PRO diluito, mezzo bicchiere in 5L d'acqua
Resa:	A seconda della diluizione
Procedura:	Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente FILACLEANER PRO diluito (mezzo bicchiere in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquandolo spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver pulito con il FILA CLEANER PRO diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all'anno) con una soluzione di cera FILA SATIN o FILA MATT (2 bicchieri in un secchio d'acqua).

