

# VITANOVA - DOLCESTILNOVO

## CURA E MANUTENZIONE

### PRETRATTAMENTO

<b>Prodotto:</b>	<b>FILA PRW200</b> Protettivo pre-fugatura
<b>Resa:</b>	<b>FILA PRW200</b> puro 10-15L per 100 mq
<b>Attrezzatura:</b>	Pennellessa, vello spandicera, pompa airless
<b>Procedura:</b>	Applicare <b>FILA PRW200</b> puro, 1 mano, con pennellessa o con vello spandicera, o con pompa airless in modo uniforme e regolare evitando ristagni superficiali. Applicare con cura anche sui bordi del materiale posato. Il giorno seguente l'applicazione del <b>FILA PRW200</b> si può eseguire la fugatura.

### LAVAGGIO INIZIALE

<b>Prodotto:</b>	<b>FILA PS87 PRO</b>
<b>Resa:</b>	Diluito 1:10 circa 3L per 100 mq
<b>Attrezzatura:</b>	Spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi
<b>Procedura:</b>	Il lavaggio iniziale è l'operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la soluzione di <b>FILA PS87 PRO</b> diluito in dieci parti d'acqua. Raccogliere il residuo con uno straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua. <b>Non utilizzare detergenti acidi perché anche se diluiti possono danneggiare il materiale.</b>

### TRATTAMENTO AD EFFETTO NATURALE

<b>Prodotto:</b>	<b>FOB XTREME</b> Protettivo antimacchia per pietra
<b>Resa:</b>	<b>FOB XTREME</b> 10L per 100 mq
<b>Attrezzatura:</b>	Pennellessa e vello spandicera o straccio
<b>Procedura:</b>	Applicare <b>FOB XTREME</b> puro, 1 mano, con pennellessa in modo uniforme e regolare. Massaggiare durante l'applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del prodotto. Rimuovere completamente l'eventuale eccesso di prodotto.

### TRATTAMENTO AD EFFETTO TONALIZZANTE

<b>Prodotto:</b>	<b>FILA STONE PLUS</b> Protettivo ravvivante per pietra
<b>Resa:</b>	<b>FOB STONE PLUS</b> 10L per 100 mq
<b>Attrezzatura:</b>	Pennellessa e vello spandicera, spugna
<b>Procedura:</b>	Applicare <b>FILA STONE PLUS</b> puro, 1 mano, con pennellessa in modo uniforme e regolare. Massaggiare durante l'applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del prodotto. Rimuovere completamente l'eccesso.

### TRATTAMENTO DI FINITURA PER INTERNI

<b>Prodotto:</b>	Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra: <b>FILA SATIN</b> lucido satinato <b>FILAMATT</b> effetto opaco.
<b>Attrezzatura:</b>	Spandicera, vello spandicera
<b>Procedura:</b>	Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. lasciare asciugare per circa un'ora prima di trafficare il pavimento.

### MANUTENZIONE ORDINARIA

<b>Prodotto:</b>	<b>FILACLEANER PRO</b> diluito, mezzo bicchiere in 5L d'acqua
<b>Resa:</b>	A seconda della diluizione
<b>Procedura:</b>	Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente <b>FILACLEANER PRO</b> diluito (mezzo bicchiere in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquandolo spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver pulito con il <b>FILA CLEANER PRO</b> diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all'anno) con una soluzione di cera <b>FILA SATIN</b> o <b>FILA MATT</b> (2 bicchieri in un secchio d'acqua).

